



DANSK X-79 KLUB

WWW.X79.DK

Kære medlem af DX79

Hellerup den 8. august 2010

Indkaldelse til Generalforsamling den fredag 27.08.2010, Skovshoved Sejlklub

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk X-79 klub. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med afvikling af klassens officielle danmarksmesterskab i Skovshoved.

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 27. august, kl. 17.00 i Skovshoved sejlklubs klubhus.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Vedtægter og klassebestemmelser
9. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægter og klassebestemmelser, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes gerne pr. E-mail til alle@x79.dk

Kommentarer til dagsorden.

Til vores kommende generalforsamling ved det kommende DM i Skovshoved er følgende poster på valg/ikke på valg.

| | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|
| Christian Tofft-Larsen | Formand | På valg |
| Kim Henriksen | Næstformand | På valg/Ikke villig til genvalg |
| Ulrik Andreasen | Klassemåler | Ikke på valg |
| Jesper Monefeldt | Kasserer | Ikke på valg |
| Michael Nielsen | Webmaster | På valg / villig til genvalg |
| Mads Lobert | Suppleant | Ikke på valg |
| Rolf Larsen | Revisor | ?? |

Vi skal derfor have fundet en ny næstformand og og måske en ny formand, så har du lyst til at lave et mindre stykke arbejde for X79 klassen må du meget gerne melde tilbage til bestyrelsen (alle@x79.dk).

Under pkt. 5 ønsker bestyrelsen at fremsætte følgende forslag:

Forslag 1:

Pkt G.6.1.1 ændres til:

- (a) Konstruktionen skal være **blødt sejl** og **enkelt dug sejl**. Der er ingen begrænsninger på banebredde, -retning eller -vægt. **Agterlig** skal være ret eller konkav.
- (b) Dugens fibres skal være af enten Dacron, Polyester, Aramid eller kulfiber. Konstruktionen skal være blødt sejl, enkelt dug sejl. Sejlet kan bestå af både vævet eller ikke vævet dug.

Oprindelig tekst:

G.6.1.1 BYGGESPECIFIKATION

- (a) Konstruktionen skal være **blødt sejl** og **enkelt dug sejl**. Der er ingen begrænsninger på banebredde, -retning eller -vægt, dog altid mindst minimumvægt. **Agterlig** skal være ret eller konkav.
- (b) **Sejldugen** skal overalt bestå af **vævet** og/eller lamineret **dug** af fibertråde og polyesterfilm (Mylar). **Dugens** fibre skal være af polyester, dog er Pentextråde tilladt. **Sejldug**, der indeholder High Modulus Fiber så som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt.

Forslag 2

F.6.4 BYGGESPECIFIKATION(ændring markeret med rødt):

Obligatorisk:

- (i) Et forstag, Ø 5 mm "ikke strømlinet" wire.
- (ii) 2 x topvant, Ø 5 mm "ikke strømlinet" wire.

-
- (iii) 2 x undervant, Ø 5 mm "ikke strømnet" wire.
 - (iv) 2 x mellemvant, Ø 4 mm "ikke strømnet" wire/**Aramid eller lignende materiale**
 - (v) 2 x løbende undervant, Ø 4 mm "ikke strømnet" wire/**Aramid eller lignende materiale**
 - (vi) Et hækstag, Ø 3 mm "ikke strømnet" wire/**Aramid eller lignende materiale**
 - (vii) 2 x bagstag, Ø 4 mm "ikke strømnet" wire/**Aramid eller lignende materiale**

F.6.6 DIMENSIONER ændres til:

Alle vant og stag skal være af de i pkt. F.6.4 angivne materialer og med den angivne Ø-dimension $\pm 0,5$ mm.

Oprindelig tekst:

F.6.6 DIMENSIONER

Alle wirer skal være af 1 x 19 rustfri stål og med den angivne Ø-dimension + 0,5 mm.

Forslag 3

C.1.1. Begrænsninger

- (b) *Ved vindstyrker på 9 m/sek. eller mere, skal sejladsledelsen ved banesejladser irimelig tid før starten sætte signalfalg J, dog senest ved varselssignal. Dette indebærer, at alle både skal sejle med fok.*

(Ændrig fra 10 m/sek til 9 m/sek)

Bestyrelsen – Dansk X79 Klub - www.x79.dk

v/formand
Christian Tofft-Larsen
Tranegårdsvej 55 2.th
Telefon: +45 22261471
Email: formand@x79.dk